



2013. MÁJ. 15

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 913-12/2013. Tárgy: Az ALU-BLOCK Kft. Apc, 064/7 hrsz.-ú ingatlanon egységes környezethasználati engedélye alapján végzett tevékenységének öt évenkénti felülvizsgálati eljárása, egységes környezethasználati engedély egységes szerkezetbe foglalása

Előadók: Király Dóra
dr. Steinmetz Ádám
Nagy Árpád
Farkasné Török Edit
Tóthné Temesvári Anikó
Juhász László
Bálint Anett
Bágyi György
Szirmai Péter
Magyar Linda
Kelemen Zoltán
Nagy Tamás

Melléklet: **Te melléklet:** Technológiai leírás
BAT melléklet: A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika
L/A. melléklet: A telephelyen üzemelő pontforrások
L/B. melléklet: Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei
H/1. melléklet: Hasznosításra átvehető hulladékok köre
H/2. melléklet: A tevékenység során keletkező hulladékok
A melléklet: Adatszolgáltatás

H A T Á R O Z A T

Az **ALU-BLOCK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3032 Apc, Vasút u. 1., Cg. 10-09-021441; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, az Apc, 064/7 hrsz.-ú ingatlanon található alumíniumöntődében (a továbbiakban: Telephely), valamint minden hozzá műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött műszaki egységben folytatott, továbbá a fenti műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységekre kiadott - KTVF: 913-1/2013., KTVF: 26998-10/2010. és KTVF: 31032-5/2009. számú határozatokkal módosított -, KTVF: 1580-11/2008. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban együttesen: Engedély) a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

**módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
egységes környezethasználati engedélyt**

adok az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

I.
A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A Telephely adatai:

Címe: 3032 Apc, Vasút u. 1.
Helyrajzi száma: 064/7 hrsz.
Súlyponti EOV koordináták: X: 272 062
Y: 696 684
Környezetvédelmi Területi Jel: 100 465 128
KTJ^{létesítmény}: 101 854 381
Tulajdonosa: QUALITAL Alumíniumipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3032 Apc, Vasút u. 1., Cg. 10-09-022755; a továbbiakban: QUALITAL Kft.)

2. A Környezethasználó adatai:

Neve: ALU-BLOCK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3032 Apc, Vasút u. 1.
Cégjegyzékszám: 10-09-021441
Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 218 338
Statisztikai számjele: 1116553-2442-113-10

3. Az engedélyezett tevékenység:

Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 2.5. a) pontja szerint: „*Létesítmények: nemvas fémeknek ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással.*”

Telephelyen folytatott tevékenység besorolása:

TEÁOR'08 szám	Tevékenység megnevezése
2442	Alumíniumgyártás (főtevékenység)
2453	Könnyűfémöntés
2454	Egyéb nem vas fém öntése
2550	Fémalakítás, porkohászat
2511	Fémszerkezet gyártása
2891	Kohászati gép gyártása

NOSE-P KÓD:	Tevékenység megnevezése
104.12	Elsődleges és másodlagos fémgyártó vagy zsugorító üzemek (Egyéb hulladékgazdálkodás)

A Telephelyen végzett főtevékenység: alumíniumgyártás

A technológia ismertetése: **Te melléklet**

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: **BAT melléklet**

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete a P10 jelű pontforrás köré írt 317 m sugarú kör által meghatározott terület.

Zajvédelmi szempontból:

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete a Telephely középpontjától számítva északi irányba kb. 200 m, keleti irányba kb. 250 m, déli irányba kb. 300 m, nyugati irányba kb. 135 m. A megállapított hatásterületen belül védendő terület, létesítmény nem található.

Vízvédelmi szempontból:

A Telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvizet a QUALITAL Kft. által üzemeltetett szennyvízelvezető rendszerre vezetik. Az iparterületről kikerülő ipari és szociális szennyvíz befogadója a Szuha-patak. A Telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti közegre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a Telephelyen 3 db talajvíz figyelő kútból álló monitoring rendszer üzemel.

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

- 1.1. Az Engedéllyel kapcsolatos, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által elfogadott változtatás jelen engedélynek a részét képezi.
- 1.2. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, csak a Felügyelőség által történt engedélyezést követően valósítható meg.
- 1.3. A Környezethasználó, vagy megbízottja a Felügyelőséget azonnal köteles értesíteni – jelen határozat III. fejezet 8. pontjában foglaltaknak megfelelően –, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. A Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.
- 1.4. A Környezethasználó köteles betartani a Telephelyen végzett tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkorai környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.

1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Felügyelőség képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.

1.6. A Telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és a jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

2.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a Telephely kibocsátásai - jelen határozat jogerőre emelkedésétől - mindenben megfeleljenek a jelen engedélyben foglaltaknak.

2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:

- a tevékenység folytatásához szükséges környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, hulladék minél nagyobb arányú hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3. Vízvédelmi előírások:

3.1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A Telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

3.2. A Telephely területén lévő 3 db monitoring kutat a monitoring kutak üzemeltetésére vonatkozó mindenkor hatályos - jelenleg a KTVF: 8611-5/2010. számú - vízjogi üzemeltetési engedély szerint továbbra is üzemeltetni kell.

3.3. A csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni vagy azt a lehető legminimálisabb mennyiségre kell csökkenteni.

3.4. A Telephelyen a szállító járművek javítása, karbantartása és mosása tilos.

3.5. A Telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról

a Környezethasználónak gondoskodnia kell. A műszaki védelemmel ellátott műtárgyak (üzemanyagtároló tartály, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely) átvizsgálásáról, tisztításáról és karbantartásáról szóló jegyzőkönyveket az éves környezeti beszámoló részeként kell benyújtani a Felügyelőségre.

3.6. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő adatszolgáltatási kötelezettséget (alap-adatlap) *a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet] 1. melléklete szerinti „EA alap-adatlapok” (FAVI-ENG) kitöltésével és azoknak a Felügyelőség részére való benyújtásával kell teljesíteni. **Benyújtási határidő: 2013. július 31. napja.**

3.7. Amennyiben az alap-adatlapokban közölt adatokban változás történik, azt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdés alapján be kell jelenteni a Felügyelőségnek. A bejelentést a változás évét követő év március 31. napjáig kell benyújtani.

4. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

4.1. A Telephelyen alkalmazott technológiák üzemeltetését a légszennyezést, illetve a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelését kizáró módon, az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával kell végezni.

4.2. A pontforrásokhoz kapcsolódó technológiákból származó légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit az L/B. melléklet tartalmazza, amelynek betartását biztosítani kell.

4.3. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell.

4.4. A leválasztó berendezések folyamatos, jó hatásfokú működéséről gondoskodni kell.

4.5. Új, bejelentés köteles légszennyező forrás Telephelyen történő működtetéséhez a Felügyelőség engedélye szükséges.

4.6. Az L/A. mellékletben rögzített helyhez kötött légszennyező pontforrások esetében az L/B. mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek **kétévente**, akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni az alábbiak szerint:

Mérendő pontforrások megnevezése	Pontforrások mérési határideje
P10, P12, P53	2014. március 31.
P10, P12, P55	2016. március 31.
P10, P12, P52	2018. március 31.

- 4.7. Az L/A. mellékletben rögzített helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásaira vonatkozóan a Légszennyezés Mértéke éves jelentést (LM) minden **tárgyévét követő év március 31. napjáig** be kell nyújtani a Felügyelőségre.
- 4.8. A levegőtisztaság-védelmi mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyveket a tárgyévét követő év március 31. napjáig, a Légszennyezés Mértéke éves jelentéssel (LM) egyidejűleg be kell nyújtani a Felügyelőségre.
- 4.9. Amennyiben a Telephelyen a Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi nyilvántartásában szereplő adatokhoz képest változás történik, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül levegőtisztaság-védelmi változásjelentést kell a Felügyelőségre benyújtani.

5. Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- 5.1. A Környezethasználó minden olyan **változást**, mely az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változását eredményezi, köteles a Felügyelőségnek **30 napon belül írásban** bejelenteni.

6. Hulladékgazdálkodási előírások:

- 6.1. A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával és környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni.
- 6.2. A tevékenység során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon, és a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 6.3. A Felügyelőség a Telephelyen a H/1. mellékletben felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását engedélyezi, melynek összmenyisége nem haladhatja meg a 21 070 tonna/év mennyiséget.
- 6.4. A hulladékok elhelyezésére szolgáló munkahelyi és üzemi tárolóterületeket egyértelműen jelezni és jelölni kell, megadva a tárolóterület maximális tárolókapacitását és a hulladékok maximális tárolhatósági idejét. A tároló edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
- 6.5. A Telephely túlszűfolttségát el kell kerülni, a Telephelyre beszállított hulladékok mennyisége arányos kell, hogy legyen a Telephely hasznosítási kapacitásával, illetve a ténylegesen hasznosított hulladékmennyiségekkel.
- 6.6. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításra, hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. A hulladékkezelési engedély érvényességéről a hulladék átadását megelőzően a Környezethasználónak meg kell győződnie.

- 6.7. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos jogszabály előírásait. Veszélyes hulladék egy éven túli gyűjtése, tárolása tilos.
- 6.8. A veszélyes hulladék gyűjtőhely műszaki védelmének meg kell felelnie a hatályos jogszabályban előírtaknak.
- 6.9. A Környezethasználó köteles minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készíteni, melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét.
- 6.10. A veszélyes hulladékot eredményező technológia anyagmérlegét a technológia módosítása esetén aktualizálni kell.
- 6.11. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatban be kell tartani a hatályos jogszabályi előírásokat.
- 6.12. A tevékenység végzése során keletkező esetleges szennyeződés esetén a hulladékok eltakarításáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.

7. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

- 7.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit az **A melléklet** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.
- 7.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.
- 7.3. A Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Felügyelőség munkatársai számára.

8. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:

- 8.1. **A Környezethasználónak haladéktalanul** értesítenie kell a Felügyelőség ügyeleti szolgálatát (tel: 06 30/200-9561) az alábbiak esetén:
- bármely szennyező anyag jelen engedélyben meghatározott határértékeket túllépő kibocsátása,
 - bármely szennyező anyag olyan kibocsátása, amely környezetszennyezést okozhat,
 - bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.

- 8.2. A fenti bejelentéseket 48 órán belül írásos formában is be kell nyújtani a Felügyelőségre, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.
- 8.3. A havária tervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy a Telephelyen tartózkodjon kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.
- 8.4. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a Felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
- 8.5. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.
- 8.6. A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 8.7. A Környezethasználó köteles a Felügyelőséget írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
- a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;
 - a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállás után.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

A Környezethasználó köteles a Felügyelőségnek 15 napon belül írásban bejelenteni:

- jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,
- a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

10. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

- 10.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben [a továbbiakban: Kvtv.], illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő technológia felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Felügyelőség előzetes állásfoglalását kell kérni.
- 10.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:
- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
 - a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;

- a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor:
 - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
 - az elszennyeződött berendezések kezelésével;
 - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
- az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

10.3. A tevékenység felhagyása után a Telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély jogerőre emelkedése után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve X-R-058/00007-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység további folytatásához közegészségügyi szempontból az alábbi előírásokkal járult hozzá:

1. *„A létesítmény határérték feletti koncentrációban légszennyező anyagokkal a környezetét ne terhelje.*
2. *A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a légszennyezettség rendszeres műszeres ellenőrzése indokolt.*
3. *Az üzemelés közben keletkező települési hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.*”

Apc Község Önkormányzat Jegyzője 30-3/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység további folytatásához helyi környezet- és természetvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzője 43-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység további folytatásához helyi környezet- és természetvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen engedélyben foglaltaknak nem tesz eleget, a Felügyelőség a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - jelen engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót határozatban kötelezi 50 000 – 100 000 Ft/nap bírság megfizetésére.

2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Felügyelőség határozatában kötelezi a Környezethasználót 200 000–500 000 Ft bírság megfizetésére, jelen engedély előírásainak betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.
4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
5. Jelen engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít.**

VI. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. **Jelen engedély a jogerőre emelkedését követően 2018. július 30. napjáig érvényes.**
2. Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a KTVF: 913-1/2013., a KTVF: 26998-10/2010., a KTVF: 31032-5/2009. és a KTVF: 1580-11/2008. számú határozatok, mint szerkezetileg önálló határozatok **hatályukat veszítik.**
3. A továbbiakban is **hatályban marad** a Telephelyen található 3 db talajvízfigyelő kút üzemeltetésére vonatkozó KTVF: 8611-5/2010. számú vízjogi üzemeltetési engedély (a továbbiakban: VÜE), a KTVF: 52446-2/2012. számon elfogadott üzemi kárelhárítási terv, valamint a KTVF: 8645-2/2010. számon elfogadott egyedi hulladékgazdálkodási terv. A hatályban maradó döntések jelen engedély részét képezik.
4. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább öt évenként, a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni, és a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2018. január 31. napjáig** a Felügyelőségre be kell nyújtani.
5. Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejártától 6 hónappal a Felügyelőséghez benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.
6. Környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:
 - ezt hatályos jogszabály előírja;
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;

- a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy jelen engedélyhez képest jelentős változás történt;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;
 - a tevékenység olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.
7. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Felügyelőség jelen engedélyt visszavonja.
8. Jelen engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (12) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása jelen engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **525 000 Ft**, melyet a Környezethasználó megfizetett.

Jelen döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, a Felügyelőséghez **öt példányban benyújtandó fellebbezéssel** lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **262 500 Ft**, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Telephelyen folytatott tevékenységére 2018. július 30. napjáig érvényes Engedéllyel rendelkezik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A Környezethasználó meghatalmazásából eljáró Lapon Bt. (2330 Dunaharaszti, Mikszáth köz 1.; a továbbiakban: Tervező) fenti jogszabálynak eleget téve benyújtotta a Felügyelőségre az általa elkészített Dokumentációt.

A Környezethasználó az 525 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette (számlák számai: KI-3825/2012. és KI-3824/2012.; KTVF: 18822-22/2012. és KTVF: 18822-23/2012. számokon iktatva).

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése szerinti eljárást a Felügyelőség 2012. december 18. napján megindította.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében, a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a Telephely helye, valamint hatásterülete szerinti Apc Község Önkormányzat Jegyzőjének, valamint Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzőjének.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a *közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről* szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Apc Község Önkormányzat Jegyzője 2013. január 22. napján érkezett levelében, Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzője 113-39/2012. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget a közhírré tétel megtörténtéről. Az eljárással kapcsolatban az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat.

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve X-R-058/00007-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1447 Budapest, Pf.: 541.) a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete 1. pontja alapján 2012. 12. 19.-én kelt, KTVF:18822-17/2012. számú levelében az ALU-BLOCK Ipari és Szolgáltató Kft. Apc 064/7 hrsz. alatti alumíniumöntődére vonatkozó KTVF:1580-11/2008 számú egységes környezethasználati engedélyének öt évenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban kért Hatóságomtól szakhatósági állásfoglalást.

Kikötéseimet a következő jogszabályi előírások alapján tettem meg:

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. § és 5. § tartalmazza.

A keletkező települési hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja, a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, ártalmatlanításáról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. § c) pontja alapján gondoskodni kell. Figyelembe vettem továbbá az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 11. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglalt feltételekkel közegészségügyi szempontból megadtam. Az ügyintézési határidő leteltének a napja: 2013. 01. 19. A szakhatósági állásfoglalás alapjául a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése, valamint 72. § (1) bekezdése szolgálnak.(...)”

Apc Község Önkormányzat Jegyzője a Felügyelőség KTVF: 913-6/2013. számú ismételt megkeresését követően adott 30-3/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Apc községnek nincs olyan helyi rendelete, amely az országos hatályú jogszabályoknál szigorúbb szabályokat állapít meg a helyi környezet és természetvédelemre kiterjedően. A tevékenység helyi természetvédelmi szabályokba nem ütközik.

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete állapítja meg.

Döntésemet a fent hivatkozott jogszabály és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1)-(2)., valamint (6) bekezdése alapján hoztam meg. (...)”

Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzője a Felügyelőség KTVF: 913-7/2013. számú ismételt megkeresését követően adott 43-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat” dokumentáció, az ALU-BLOCK Kft. Ipari Alumínium öntöde üzemre (3032 Apc, Vasút út 1.) tanulmányozása után, szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklet 4. pontjában foglaltakra tekintettel megadom.

A Teljes körű Környezetvédelmi Felülvizsgálati dokumentáció tanulmányozása során megállapítottam, hogy a folytatott tevékenység jellegéből adódóan a továbbiakban sem kell számolni jelentős környezetterheléssel.

Hatáskörömet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklet 4. pontja szabályozza.”

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Felügyelőség a tényállás tisztázása érdekében KTVF: 913-4/2013. számon levegőtisztaság-védelmi szempontból a Dokumentáció kiegészítésére szólította fel a Tervezőt. A Környezethasználó a kért adatokat (a továbbiakban: Kiegészítő dokumentáció) a Felügyelőségre a teljesítésre előírt határidőn belül benyújtotta.

A Dokumentáció és a Kiegészítő dokumentáció alapján a Felügyelőség a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi:

Vízvédelmi szempontból:

A Dokumentációban leírtak szerint a Telephely területe nagyrészt burkolt, betonozott terület. A tevékenység során felhasznált alapanyagok és segédanyagok, valamint az előállított termékek tárolása fedett, betonozott tárolókban történik. A szállító járművekre történő le-, valamint felrakodást a hulladékfogadó épületben és az az előtt kialakított burkolt felületű rakodótéren végzik. Ezeken a területeken történik a beérkező hulladékok válogatása, szükség szerinti darabolása, valamint bálázása is.

A várakozó szállító járművek a rakodótéren, valamint a burkolt felületű úton állnak. Az ezeken a felületeken keletkező csapadékvizeket az iparterületen működő többi céggel közös csapadékvíz elvezető hálózat, rácsos fedéllel ellátott árkok gyűjtik és vezetik az ipartelep keleti oldalán, a telekhatártól számított néhány méter távolságra folyó Szuha-patakba.

A Környezethasználó tevékenysége technológiai vízhasználatot nem igényel, mivel a Telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik. A Telephely ivóvízellátása a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által üzemeltetett közterületi hálózatról történik. A Telephely vízellátó hálózatának üzemeltetője a QUALITAL Kft.

A kommunális szennyvizet a QUALITAL Kft. által üzemeltetett kommunális szennyvíz elvezető rendszerbe vezetik. Az iparterületről kikerülő ipari és szociális szennyvíz befogadója a Szuha-patak. A QUALITAL Kft. az Apc, Vasút u. 1. szám alatti iparterület vízellátására, szennyvíz és csapadékvíz elvezetésre KTVF: 6837-14/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A Környezethasználó a Telephelyen 2004 januárjától üzemeltet konténeres üzemanyagtöltő állomást. Az üzemanyagtöltő állomás területén lévő 10 m³-es fekvőhengeres, föld feletti, szimplafalú veszélyes folyadék (gázolaj) tárolótartály kármentőben van elhelyezve. A töltőállomás területén keletkező csapadékvizeket 1 m³ térfogatú zárt tartályban gyűjtik és rendszeresen elszállítják.

A Telephelyen a vonatkozó rendelet előírásai szerint betonburkolattal, kármentővel, zárható kerítéssel és tetővel ellátott üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely került kialakításra.

A Telephelyen a Környezethasználó a VÜE-ben szereplő 3 db talajvíz figyelő kútból álló monitoring rendszert üzemeltet. A VÜE előírásai alapján a monitoring kutakat félévente vizsgálják összes alifás szénhidrogén, általános vízkémiai komponensek, valamint fémek és félfémek tekintetében. A monitoring eredményeket éves gyakorisággal küldik meg a Felügyelőség részére. A Felügyelőség rendelkezésére álló 2010. II. félévére, valamint a 2011. és 2012. évekre vonatkozó vizsgálati eredmények alapján a talajvízben vezetőképesség (max. koncentráció: 17 070 µS/l), szulfát (max. koncentráció: 756 mg/l), klorid (max. koncentráció: 5 508 mg/l), ammónia (max. koncentráció: 45 mg/l), molibdén (max. koncentráció: 223 µg/l), bróm (max. koncentráció: 1800 µg/l) és bór (max. koncentráció: 688 µS/l) komponensek tekintetében rendszeresen, valamint nitrát (195 mg/l) komponens tekintetében egy alkalommal volt a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció kimutatható.

A Dokumentációban a Telephelyen feltárt talaj és talajvíz szennyezettségének valószínű forrásaként az ipartelepen 1954. és 1965. között végzett fémkohászati tevékenység és ferro-ötvezetek gyártása során keletkezett fémtartalmú salakot jelölték meg, melyet a terület mélyebb fekvésű részeinek feltöltésére használtak.

A Dokumentációban leírtak szerint a talajvízben kimutatott, bór és molibdén komponensek határérték feletti koncentrációi nem hozhatók összefüggésbe a Környezethasználó tevékenységével, a magas molibdén tartalom a valamikori fémötvözetgyár tevékenységéhez kapcsolódik. A brómszennyezés a magas klorid tartalommal magyarázható, mivel a bróm a klorid ásványok egyik kísérő eleme. A Telephelyen folytatott tevékenység során segédanyagként felhasznált kőszó, valamint a keletkező salak tárolása fedett és burkolt tározókban történik, ami miatt a talaj- és talajvízszennyezés kockázata jelentősen csökkent. A klorid, szulfát, ammónia, bróm és molibdén komponensek határérték feletti koncentrációi főképp az M1 jelű monitoring kútból származó vízmintákból volt kimutatható, mely kút a korábban salak tárolására szolgáló, már felszámolt salakdepónia korábbi területén található.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. Tekintettel a Telephelyen folytatott tevékenységre, a Telephelyen kiépített monitoring rendszer további üzemeltetése indokolt a VÜE-ben foglaltak szerint.

A Telephelyen a Környezethasználó a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyköteles tevékenységet végez, melyre vonatkozóan adatszolgáltatásra köteles a 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Az adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerinti „*EA alap-adatlapok*” (FAVI-ENG) kitöltésével, és azoknak a Felügyelőségre történő benyújtásával kell teljesíteni.

FAVI-ENG köteles objektumok a Telephelyen:

- 10 m³-es fekvőhengeres, földfeletti gázolaj tartály;
- Üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdés alapján a FAVI-ENG alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben – be kell jelenteni a Felügyelőségre a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként vagy új adatlapon.

Tájékoztatom, hogy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján a Telephely területének szennyeződés-érzékenysége **érzékeny**.

A Felügyelőség víz- és talajvédelemi szempontú előírásait a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet, valamint a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A L/B. mellékletben szereplő légszennyező anyag kibocsátási határérték a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 6. és 7. mellékletében foglaltak alapján került megállapításra.

A Környezethasználó által benyújtott levegőtisztaság-védelmi mérési adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált légszennyező pontforrások kibocsátásai határérték alatt maradnak.

A helyhez kötött légszennyező pontforrás hatásterületét a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 14. pontja szerint a pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok tekintetében kell meghatározni.

A Dokumentáció vizsgálata során megállapításra került, hogy a levegőtisztaság-védelmi hatásterületet a P10 jelű pontforrás szilárd anyag kibocsátása határozza meg, mivel a vizsgált komponensek közül csak a szilárd anyag hatásterülete értelmezhető, és a kibocsátás csak a P10 jelű pontforrás esetében volt kimutatható.

A Kiegészítő dokumentációban foglaltak alapján 3 m/s szélerősség átlaggal számítva, normál állapot esetén a P10 jelű pontforrás hatásterületé 317 m – a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjának b) kritériumát figyelembe véve –, ezért a levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározásakor a fenti érték került figyelembevételre.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai valamint 14. számú melléklete alapján az "Alumínium olvasztás" technológiákba tartozó pontforrások kibocsátásait időszakos levegőtisztaság-védelmi mérések útján kétévente kötelező vizsgálni.

A Felügyelőség a Környezethasználó 2010. június 28-án érkezett kérelme alapján a P53, P54 és P55 jelű pontforrásokra vonatkozóan a fenti mérési kötelezettség alól 5 évre részleges felmentést adott úgy, hogy a P53, P54 és P55 jelű pontforrások közül 2012-ben, majd azt követően 2014-ben csak a legtöbb üzemórát működő pontforrást kell megmérni.

Fenti rendelkezés alapján 2012. évben a P10 és P12 jelű pontforrások mellett a P54 jelű pontforrás kibocsátásait vizsgálták.

A részleges mérés alóli felmentést a Felügyelőség *a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM. rendelet [a továbbiakban: 17/2001. (VIII. 3.) KöM. rendelet] rendelkezései alapján adta.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 2011. január 15-i hatályba lépésével azonban a 17/2001. (VIII. 3.) KöM. rendelet hatályát veszítette, így jelen engedélyben előírt levegőtisztaság-védelmi vizsgálatokat már a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai szerint kell teljesíteni.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezés esetén az időszakos mérési kötelezettség alól felmentést adhat, amennyiben egy berendezés mérésével a többi berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható.

A 2010. június 28-án érkezett kérelemben, valamint a Felügyelőség rendelkezésére álló nyilvántartásaiban foglaltakat felülvizsgálva megállapítottam, hogy a P52, P53, P54 és P55 jelű pontforrások kibocsátásai a fenti kritériumoknak megfelelnek, ezért az időszakos mérések

elvégezése alóli felmentés a P52, P53, P54 és P55 jelű pontforrások esetében a fenti jogszabályi rendelkezések alapján továbbra is megadható.

Ugyanakkor a korábban előírtak alapján, miszerint a P52, P53, P54 és P55 jelű pontforrások esetében csak a legtöbb üzemórát működő pontforrást kell vizsgálni, a Felügyelőség nem tartja biztosítottnak azt, hogy jelen engedély érvényességi idejének lejártáig (2018. július 30. napjáig) minden egyes pontforrás kibocsátása ellenőrzésre kerül.

A fentiek alapján az időszakos mérések alóli felmentésről a rendelkező részben előírtak szerint rendelkezett a Felügyelőség. A soron következő mérések időpontjának meghatározásakor az utolsó emissziómérések időpontját, illetve jelen engedély érvényességi idejét is figyelembe vette a Felügyelőség.

A Telephelyen folytatott tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelel.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a 6/2011. (I.14.) VM rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Telephely Apc külterületén, több üzemi létesítményt magában foglaló, ipari gazdasági területen található. A Dokumentáció részét képezi a FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. által készített „*Zajvédelmi Fejezet az ALU-BLOCK Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3032 Apc, Vasút út 1. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához*” című, 2012/307. iktatószámú és 2012/16156. munkaszámú szakértői vélemény.

A Telephelyen található zajforrások:

Folyamatosan működő kemencék: 1-es számú forgódobos billenő olvasztókemence; 2., 3., és 4-es számú aknás kemencék; 5., 6., és 7-es számú só alatt olvasztó kemencék.

Nem folyamatosan működő zajforrások: JMC Recycling Systems által gyártott öntőlánc és a hozzá tartozó 3 db AVM-CS-63VF/1440 típusú hűtő ventilátor; 3 db DOOSAN D40SC-5 targonca; 2 db VOLVO L45F homlokrakodó gép; porleválasztók.

GA-208 csavarkompresszor; GA-11, GA-11C és GA-111VSD csavarkompresszorok.

Arnold SP-100 BM típusú mobil bálázó gép; Lindermann bálázó gép.

VOLVO L35B homlokrakodó gép; DAEWOO D40SC-2 targonca; DAEWOO G15S-2 villás targonca; 2 db kisteherautó; 6 db nyerges vagy pótkocsis teherautó.

A Dokumentáció alapján a Telephelyre érkező napi 8 db gépjármű által okozott járulékos forgalomnövekedésnek gyakorlatilag nincs hatása a közlekedéstől származó zajterhelésre.

A legközelebbi zajtól védendő épületek északi irányban 400 m-re kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági besorolású területen, keleti irányban 1500 m-re Apc belterületén falusias

lakóterületen, valamint déli irányban 580 m-re Zagyvaszántón falusias lakóterületen található.

A területi besorolást Apc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (VIII. 28.) számú Ök. rendelete *Apc Helyi Építési Szabályzatáról*, valamint Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (XII. 13.) számú Ök. rendelete *Zagyvaszántó Helyi Építési Szabályzatáról* szabályozza.

A Dokumentáció zajvédelmi fejezetében zajméréssel és számítással megállapításra került *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rend.] 5. és 6. §-a alapján a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. A Telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található.

A zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (1) bekezdése értelmében a zajkibocsátási határértéket a zajforrás hatásterületére kell megállapítani. A Telephely hatásterületén nincs védendő létesítmény, ezért a zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Fentiek értelmében törlésre került az Engedély Z/1. mellékletében megállapított zajkibocsátási határérték.

A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció kiterjedt a tevékenység kapacitására, a tevékenység során hasznosított hulladékok mennyiségére, eredetére, a másodlagosan keletkező hulladékok érvényes engedéllyel rendelkező kezelőnek való továbbadására, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok meghatározására. A Dokumentáció átvizsgálása során megállapításra került, hogy a Környezethasználó - a rendelkező részben tett előírások betartása mellett - tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti.

Felhívom a figyelmet, hogy 2013. január 1. napjával a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatályos. A Dokumentáció benyújtásakor hatályos, a *hulladékgazdálkodásról* szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) és a Hgt. végrehajtását megalapozó számos rendelet is hatályon kívül helyezésre került. A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások vonatkozásában.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Telephely országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá a Telephely *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.)

KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTv) meghatározott országos ökológiai hálózat övezetének sem része.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, valamint az OTv figyelembevételével tette.

*

A Felügyelőség az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt, a Kiegészítő dokumentációt, valamint a szakhatósági állásfoglalásokat. Összességében megállapítható, hogy a Telephely üzemszerű működése nem okoz környeztkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének, a környezet jelenlegi és célállapotának, és a megteendő intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Felügyelőség.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszú távon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban és a Kiegészítő dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Felügyelőség a fentiek, valamint a Kvtv. 66. § (1) bekezdésének b) pontja és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) és (12) bekezdése alapján, - a Ket. 71. § (1) bekezdésében és 72. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Felügyelőség a Kvtv., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.

A Felügyelőség döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvtv., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Tájékoztatom, hogy a Környezethasználónak a Kvtv. 96/B. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díjat kell fizetni minden tárgyévi február 28. napjáig.

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvtv. 82. §-a alapján rendelkezett a Felügyelőség.

Jelen engedély érvényességi idejének megállapítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltakon alapul.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Felügyelőség jelen engedély V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Jelen engedélyről szóló **határozatot, mint hirdetményt** a Felügyelőség a Kvtv. 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel a Ket. 80. § (4) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján, valamint a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Apc Község Önkormányzat és Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzőinek, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A jegyzők a határozat **közzétételét követően tájékoztatják a Felügyelőséget** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. melléklet III./2. és III./10.1. pontjai alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél részére. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Felügyelőség *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a döntés **jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon**, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Környezethasználó bejelenti a tervdokumentáció iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) veheti át azt(azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közzélni.

Budapest, 2013. május 9.

Dolla Eszter s. k.
igazgató



Te melléklet a KTVF: 913-12/2013. számú határozathoz
Technológiai leírás

A tevékenység részletes ismertetése:

A Környezethasználó alumínium hulladékból öntészeti ötvöztött tömböket készít elsősorban magyar, német, francia, japán és angol szabványokban rögzített követelmények szerint. Az ötvözetek alapanyagul szolgálnak a különféle alkatrészeket gyártó alumínium öntödék számára.

Az öntészeti ötvöztött tömbgyártásnak kiinduló alapanyagai a különféle alumíniumtartalmú hulladékok: pl. amortizációs hulladékok, gyártásközi selejtek, forgácsok, öntészeti salakok.

Az ötvöző anyagok: réz hulladék, magnézium, mangán, szilícium és titán.

Az olvasztási segédanyag: nátrium-klorid.

A technológiához felhasznált anyagok mennyisége a 2008-2011. években felhasznált anyag mennyiségek alapján átlagosan:

- Alumínium hulladék: ~ 13 000 tonna/év
- Si: ~ 530 tonna/év
- Mg: ~ 15 tonna/év
- Ti: ~ 10,5 tonna/év
- Cu: ~ 75 tonna/év
- Földgáz: ~ 1 699 130 Nm³/év
- Nátrium-klorid: ~ 1830 tonna/év

A technológiából kikerülő késztermék mennyisége a 2008-2011. években kikerülő késztermékek mennyisége alapján átlagosan: 8300 tonna/év

A Telephelyen található létesítmények:

- „C” Tömbgyártó üzemcsarnok
- TMK műhely
- Tömbraktár
- Irodaépület
- Fedett bálázó szín
- Fedett hulladéktároló (10 db)
- Veszélyes hulladéktároló
- Salaktároló
- Olajtároló
- Palackos-gáz tároló

A megvásárolt alapanyagok rendszerint közvetlenül olvasztásra kész állapotban kerülnek beszállításra. Bizonyos esetekben szükség van a hulladékok olvasztásra történő előkészítésére kézi válogatással, bálázással, darabolással. A teljes hulladékfeldolgozó üzemet 4 fő technológiai szakaszba szervezték: hulladék átvétele (összetétel-vizsgálat, szeparálás), hulladék előkezelés (a nagyméretű hulladékokat darabolják, a laza állapotú anyagokat – ömlesztett profilok, lemezek, forgácsok – bálázzák), hulladék hasznosítása (olvasztás/kohósítás, ötvöztetés, öntés/tömbösítés, egységcsomag készítés), terméktárolás, raktározás, vevőkhöz történő kiszállítás. A termelési rendszerek önállóan is képesek működni

és termelési keresztmetszeteik rugalmasan változtathatóak, a beszállított másodnyersanyag csoportok mennyiségétől függően, illetve a kezelés és hasznosítás szabályainak változásait követve. A járulékos tevékenységek, mint a hulladék fogadása, raktározása, előkészítése csak nappali műszakban történik, a válogatás és a kohósítás három műszakban.

Az alumínium és a rézhulladék érkeztetése, a segédanyagok és a termékek szállítása:

A hulladék Telephelyre történő szállítása közúti fuvarozás után, a Telephelyen belüli szilárd burkolatú útvonalon történik. A tehergépjárművön érkező bálázott alumíniumhulladék általában raklapokon érkezik. Az ömlesztett fémhulladék konténeres járművekkel érkezik. Az üzem jelenlegi napi forgalma kb. 58 tonna. Az üzem éves kapacitását figyelembe véve, az éves hulladékforgalom munkanapokon 600-700 beszállító tehergépjármű mozgását jelenti, vagyis 3-5 jármű/nap. Ehhez járul a segédanyagok 2000-3000 tonna/év mennyisége és a késztermékek kiszállításának forgalma, ami változó napi terhelést jelent, de hasonló mértékű, mint az alapanyag forgalom.

A mérlegelés és az okmányok szerinti tételes ellenőrzés után a szállítójármű a kijelölt tároló elé áll, ahol a raklapon hozott hulladék lerakása emelővillás targoncákkal történik. A közúti járművekről-járművekre történő lerakodás, a tároló helyek előtt kialakított rakodótéren történik. A várakozó közúti járművek a rakodótéren, a szabadtéren, a burkolt felületű úton állnak. A várakozási tér burkolt, az összegyűlő csapadékvizek a Telephely csapadékvíz gyűjtő rendszerébe jutnak. Az ömlesztett hulladékok lebillentése közvetlenül a kijelölt tárolóba történik.

Amennyiben a kirakodás során látható, hogy a beérkezett hulladék nem az árukísérőn szereplő összetételű, vagy eltér a szerződésben leírtaktól, akkor a beszállítóval történő egyeztetés után a Környezethasználó a terméket csökkentett áron veszi át, kézi válogatás után csak a megfelelő tételeket veszi át. Ha a beszállított hulladék olyan összetevőket tartalmaz, ami nem kompatibilis a technológiával, a szállítmány - a beszállító partner egyidejű értesítése mellett - elutasításra kerül. A hulladék átvétele a szállítólevelek alapján történik. A Telephelyen történő hulladékmozgásról naprakész nyilvántartást vezetnek.

Olvasztásra előkészítés:

Az átvett alapanyagok egy részét a gazdaságossági és minőségi megfelelések miatt az olvasztásra előkészítik. A nagyméretű (kemence ajtón nem beférő) hulladékokat darabolással, a vegyesen érkező hulladékokat kézi válogatással, a laza állapotú anyagokat bálázással készítik olvasztásra előkészített formába. A hulladék előkészítéshez rendelkezésre állnak anyag-előkészítő berendezések: kézi vágóeszközök, konténerek a válogatáshoz, bálázó gépek.

Hulladék-hasznosítás, olvasztás:

Az olvasztás megkezdésével kerül megadásra az adagszám, ami a terméket végigkíséri az értékesítés folyamatán is. Az adagok pontos nyomon követhetőségét az olvasztás és ötvöztetés folyamán az adagvezetési kísérőlap teszi lehetővé. Az adagvezetési kísérőlapon kerülnek feltüntetésre a beadagolt hulladékok, segédanyagok (só), ötvözőanyagok fajtája és mennyisége, az átöntött és/vagy tömbösített alumínium mennyisége.

A gyártáshoz használatos főbb berendezések:

- Energiatakarékos, alacsony szennyezőanyag kibocsátású olvasztó és hőn-tartó kemencék,

- anyagelőkészítő berendezések, anyagmozgató berendezések, minőség ellenőrzésre színeképelemző berendezés.

Az olvasztásra kész állapotú hulladékok beolvasztása:

Az olvasztásra kész állapotú hulladékok kétféle technológiával kerülnek beolvasztásra:

1. számú technológia: Alumínium olvasztás fedősó alatt (5., 6. és 7. számú földgáz-oxigén égős WASTOX® rendszerű forgódobos kemencék)

A kisdarabos (forgács, alumínium granulátum, magas alumíniumtartalmú salakok), illetve az alacsony fémtartalmú hulladékokat sófürdő (fedőréteg) alatti technológiával olvasztják. A sófürdőt nátrium-klorid biztosítja, melynek tárolása az üzemszarnok 13-as tárolójában történik.

Az olvasztás műveletei:

1. Felfűtés (kb. 4 óra)

A füstgáz elszívó és tisztítóberendezés bekapcsolásra kerül. A folyamatos tüzelés II. fokozaton történik, a kemenceforgatás folyamatos.

2. Só adagolás (kb. 3 perc)

A manipulátoros kanállal kb. 600-800 kg sót adagolnak a kemencébe. A pakolást kanál mérleggel felszerelt homlokrakodó géppel végézik. A kemenceforgatás folyamatos.

3. Olvasztás (kb. 35-45 perc)

A beadagolt sót addig hevítik, amíg teljesen folyékony lesz. A kemenceforgatás folyamatos, a tüzelés II. fokozaton történik.

4. Adagolás (kb. 12-20 perc)

Az olvadt sóba egyszerre 3-4 manipulátoros kanál (kb. 1000-1200 kg) alumínium granulátum, vagy magas alumínium tartalmú salak típusú anyagot tesznek, aminek mennyisége bálázatlan forgács esetén kb. 600-800 kg, bálázott anyagoknál 500-1000 kg. Adagolás előtt a betétanyagot szemrevételezik, hogy száraz-e. A pakolást homlokrakodó géppel végzik. Az adagolás után teljes beolvadásig folyamatos tüzelés és kemenceforgatás valósul meg. A grőbe és csőpedék (a salakfeldolgozás során keletkező magas alumínium tartalmú anyagok) olvasztása II. fokozaton történik, a forgácsok olvasztása I. fokozaton, majd a forgács beolvadás után a tüzelés II. fokozaton történik. Ezt a műveletsort addig ismételik, amíg a kemence olvasztótere tele lesz. Az anyagokat a kanálból billentéssel a sófürdő és a falazat találkozásához öntik. Ezáltal a kemenceforgás a fedősó olvadék alá viszi a beadagolt anyagot, megóvjva az oxidálódástól. A bálázott és csőpedék típusú anyagot álló kemencébe adagolják.

5. Mintavétel (kb. 10 perc)

A mintavétel előmelegített, kaolinozott mintavevő kanállal történik, aminek során csak az egész korong mintákat hagyják meg. A korongmintát levegővel hűtik. Az adagszám beütése után a mintát színeképelemző berendezés segítségével ellenőrzik.

6. Csapolás (kb. 5 perc/üst)

A fém kicsapolása só, illetve salak alól történik, a daruval mozgatott előmelegített üstökbe. Az üst tetejéről a felgyülemlett habot, salakot előmelegített, lekezelt kanállal eltávolítják az olvadék tetejéről.

7. Átöntés, vagy tömbösítés (kb.10 perc/üst)

Átöntéskor a 2., 3. és 4. számú aknás kemencébe mérlegelés után 700-900 kg/üst mennyiségként, fordító műves targonca segítségével hordják át a folyékony fémeket. A fém betöltése a kemencéken levő beöntő csatornákon keresztül történik. Tömbösítéskor előmelegített öntő üstbe kerül csapolásra. Csapolás után daruval az öntőlánchoz viszik az üstöt. Az üstben levő fém tetejéről a felgyülemlett habot, salakot előmelegített, lekezelt kanállal eltávolítják. Öntés végén az öntőüstöket a rátapadt salaktól és fémtől megtisztítják. A csomagolásra kerülő tömbök mérlegelésre kerülnek. A tömegeket vastáblákra írva és a rakat tetejére helyezve jelzik.

8. Salakolás (kb. 20-30 perc)

A salakolás manipulátorral, az előmelegített száraz salakoló üstökbe történik. A salakoló üstöket a salaktérre viszik, ahol azokat a teljes kihűlésig tárolják (kb. 8-10 óra), majd rakodó gép segítségével kiöntik. A salakolótérrel a Telephelyen üzemelő salakfeldolgozó, a SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (3032 Apc, Vasút út 1. Cg. 10-09-020954; a továbbiakban: SALKER Kft.) szállítja el folyamatosan a tárolt salakot. Az átvételre kerülő salak mérlegelését az átvevő végzi.

2. számú technológia: Alumínium olvasztás, ötvözés

A normál darabos, szálás, magas fémtartalmú hulladékot földgáz-levegő tüzelésű kemencében (1., 2., 3. és 4. számú kemencék) olvasztják meg.

Az 1. számú földgáz-levegő égős, forgó billenő kemence technológia műveletei:

1. Felfűtés (kb. 6 óra)

A felfűtés folyamatos tüzelés útján valósul meg, fokozatosan emelt teljesítménnyel. A kemenceforgatás folyamatosan 800 °C-ig történik. A füstelszívó berendezés és a porleválasztó elindításra kerül.

2. Adagolás (kb. 2 perc)

Az automata adagolóládával kb. 800-1400 kg száraz betétanyagot adagolnak a kemencébe. A láda megtöltését homlokrakodó géppel végzik. A fedőso menyiségét anyagminőségtől és fémtartalomtól függően 0,2-0,3 sófaktorral számolják, egyenletes adagolással. A folyamatot addig ismétlik, amíg a kemence megtelik (max. 8 tonna). Mivel a kemence négy darab mérőcellán áll, így pontosan nyomon követhető a beadagolt alapanyag tömege. A kis tömeg miatt, a salakképző só külön kerül mérlegelésre.

3. Olvasztás (kb. 30 perc/adagolás)

Az olvasztás anyagminőségeknek megfelelő olvasztási-ötvözési receptek alapján, a folyamatirányító automata programja szerint történik.

4. Mintavétel (kb. 10 perc)

A mintavétel előmelegített, kaolinozott mintavevő kanállal történik. A minőség ellenőrzésre csak teljes méretűre öntött korong mintákat szállítanak. A korongmintát sűrített levegővel hűtik, majd az adagszám beütése után színeképelemző berendezés segítségével ellenőrzik.

5. Csapolás, elől csapolás (kb. 10-10 perc)

A csapolás salak alól történik. A fém fix csatornarendszeren keresztül folyik az aknás kemencékbe. A fém hőmérsékletét kézi pirométerrel mérik. Az elől csapolás előmelegített üstbe, a kemence maximum 25 fokos előrebillentésével történik.

6. Salakolás (kb. 20-30 perc)

A fémtartalom leürítése után a kemence 25 fokos előre billentése és szakaszos forgatása közben, előmelegített, száraz salakoló üstökbe történik. Ha szükséges a kemence öntőnyílásába tapadt salakot kézzel megvésik. A salakoló üstöket a salaktérre viszik, ahol azokat teljes kihűlésig tárolják (kb. 8-10 óra), majd rakodógép segítségével kiürítik. A feldolgozásra előkészített salakot a SALKER Kft. a salakolótérrel szállítja el.

A 2., 3. és 4. számú hőmérséklet-szabályzós, levegő-földgáz égős aknás kemencék technológiai műveletei:

1. Felfűtés (kb. 2 óra)

A felfűtés folyamatos tüzeléssel, zárt ajtókkal történik, füstelszívó berendezés működtetése mellett.

2. Átöntés (kb. 10 perc/üst)

A gyártandó minőségnek megfelelő folyékony alumíniumot az 1., 5., 6. és 7. számú kemencékből a 2., 3. és 4. számú kemencékbe fix csatornarendszeren, vagy kb. 700-900 kg/üst mennyiségenként fordító műves targonca segítségével áthordják. A kemencék megteléséig – 4-8 adaggal (kb. 6-16 tonna) – hőn tartják a fémeket.

3. Mintavétel (kb. 10 perc)

A megtelt kemencét manipulátor segítségével átkeverik és egy korongmintát vesznek belőle, „alpminta” céljára. A mintavétel előmelegített, kaolinozott kanállal történik.

4. Ötvözés (kb. 0,5-1 óra)

Az anyagminőség ismeretében az elvárt összetételnek megfelelően elvégezzük az ötvözőanyag adagolást, többszöri átkeverés és folyamatos hőntartás mellett.

5. Mintavétel (kb. 10 perc)

A mintavételt szabvány szerinti hárompontos mintavételnek megfelelően végzik. A mintakorong jelölése a 3. pont szerinti mintavételi szám kiegészítésével történik. Ha a fém összetétele nem felel meg, akkor a 4. pontnak megfelelően egy korrekciós ötvözt hajtanak végre, majd újramintáznak.

6. Pihentetés (kb. 60 perc)

Az összetétel beállítása után néhány homogenizáló keverés és pihentetést követően kiveszik a 2 db I. végmintát. Az öntés végén kerül kivételre a 2 db II. végminta.

7. Öntés (tömbösítés) (kb. 15 perc/üst vagy 3-6 tonna/óra folyamatos öntéskor)

A tömbösítést a megrendelő igényeinek megfelelően végzik. Az ötvözetlen anyagok általában szűrés és gáztalanítás nélkül kerülnek öntésre, mivel újraolvasztásra kerülnek. Az ötvözetek gáztalanítása a forgórotoros berendezés segítségével történik nitrogén gáz adagolása mellett, 750 f/perc fordulattal, 25 L/perc nitrogénadagolással és 5 perc/üst időtartammal. A 3. és 4. számú kemencéből folyamatos (automata) öntéssel végzik a tömbösítést. Az előmelegített, lekezelt (kaolinbevonatú) fix csatornarendszeren keresztül csapolják a fémeket a speciális előmelegített gáztalanító üstbe. Itt, a fent említett forgórotoros gáztalanító berendezés folyamatosan működik az öntés befejezéséig. Az üstben keletkezett salakot előmelegített, lekezelt kanállal eltávolítják az olvadék tetejéről. Amikor az öntökemence kiürült, automatikus program segítségével a gáztalanító üstből is kiöntik a fémeket, és kitakarítják az üstből, az öntőcsatornából a felrakódásokat. (Ha nem kell ötvözni, gáztalanítani az átolvasztási anyagot, hanem csak tömbösíteni, akkor a gáztalanító üst helyére egy előmelegített, kaolinnal lekezelt csatorna szakaszt daruznak be és az öntést így végzik.) A 2. számú kemencéből történő tömbösítéskor az összetételnek megfelelő, előmelegített öntő üstbe csapolnak. Csapolás után daruval az öntőlánchoz viszik az üstöt. Az üstben levő fém tetejéről a felgyülemlett habot, salakot előmelegített, lekezelt kanállal eltávolítják. Ezután a folyékony fémeket gáztalanítják. Öntés végén az öntőüstöket a rátapadt salaktól és fémtől megtisztítják. A csomagolásra kerülő tömbök mérlegelésre kerülnek. A tömegeket vastáblákra írva és a rakat tetejére helyezve jelzik.

8. Salakolás (kb. 15 perc)

A fémfürdő felületéről lehúzott magasabb fémtartalmú salakot, a csarnokban lévő tárolókba öntik (kihülés után), újrafeldolgozás céljára. A kiürült kemence alján maradt salakot manipulátor segítségével előmelegített-száraz salak üstökbe húzzák. Az ötvöző-hőntartó kemencéből lehúzott jellemzően magas fémtartalmú salakhulladékot (saját salak) az üzemszarnokban kijelölt tárolóba teszik, és hagyják lehűlni. A lehülés után a kijelölt tárolóba kiöntik a salakot, majd mint alapanyagot, újraolvasztják forgódobos kemencében.

Késztermék és hulladék elszállítás:

A késztermék szabványos ötvözött alumínium tömb ~700 kg tömegű rakatokba pakolva. A kész alumínium rakatokat feliratozás után vagy a raktárba viszik, vagy közvetlenül a vevői előírásoknak megfelelő azonosítókkal ellátva (címkézés, színjelölés) a vevőnek kiszállítják. A késztermékek szállítása a vevőkhöz közúton fuvarozó cégekkel történik. A technológiából keletkező különböző salakhulladékok a salaktárolóból közvetlenül a SALKER Kft.-nek kerülnek átadásra újrahasznosításra.

BAT melléklet a KTVF: 913-12/2013. számú határozathoz
A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

A Telephelyen folytatott tevékenység BAT-nak való megfelelése az EU Bizottság által 2001. decemberben publikált „*Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries*” című dokumentumban foglaltak alapján került értékelésre.

Az alap és segédanyagok beszerzése, az előkészítés BAT megfelelése:

A Telephelyen az anyagátvétel és a rakodás betonnal burkolt területen történik. A terület takarítása folyamatos. A szalmas, vagy bálázott pormentes anyagokat a területen épített fedett hulladéktárolókban tárolják. Az öntődei salakok, salakdúsítmányok rakodása, tárolása jellemzően az olvasztócsarnokban levő tárolókban történik, így a környezetbe kerülés valószínűsége alacsony. A fedősó (NaCl) átvétele, tárolása szintén az üzemcsarnokban történik.

A szekunder alumínium gyártás maradékanyagai és ajánlott (BAT) kezelésük:

Maradvány	Származási hely	Kezelés
Sósalak	olvasztásból	Örlés, oldás és kristályosítás után újrafelhasználás. Alumínium granulátum, sókeverékek és oxidok kinyerése.
Filter por	gáztisztítóból	Föld alatti lerakás. Sósalakkal való részleges rekondicionálás. Acélipari felhasználás.
Kemencebélés	olvasztó kemencéből	Fölözőkkel részlegesen rekondicionálható, egyébként mosás és lerakás.
fölözők	salakképző anyagot nem használó kemencéből	Átolvasztás forgódobos kemencében. Újrafelhasználás, pelletezés forgódobos kemencében, a sósalak újrafelhasználásában a maradék a porba keverhető.

A Környezethasználó túlnyomó részt olvasztásra előkészített hulladékokat vásárol, illetve az alkalmazott olvasztókemence típusok sokfélesége miatt a hulladékok előkezelésére különleges technológiákat nem kell alkalmazniuk, ami lényegesen egyszerűsíti az előkészítés technológiáját és egyben csökkenti a környezet számottevő mértékű szennyezésének lehetőségét. A gyártási hulladékok kezelése az erre szakosodott SALKER Kft.-nél történik.

A technológia működtetésének BAT megfelelése:

A Telephelyen rendelkezésre álló, különböző típusú (BAT szerint elérhető legjobb technológiának tekintett) kemencék alkalmazásával a Környezethasználó az alumínium hulladékok széles skáláját képes feldolgozni a 35-98% visszanyerhető alumíniumtartalmú anyagok közül.

A forgódobos só alatt olvasztó kemencék 2001-ben a régi levegő-földgáz égők helyett korszerű oxigén-földgáz égővel lettek felszerelve, mellyel a kibocsájtott füstgáz, és az olvasztáshoz felhasznált földgáz mennyisége jelentősen csökkent. A hőntartó kemencék fűtését hőmérséklet-szabályozó gázégőkkel oldották meg, amivel a kemencék, és az olvadt alumínium túlfűtése (ezáltal oxidációja, hulladékképződése) és energiafelhasználása csökkent. 2002-2003. években a só alatt olvasztó forgódobos kemencékhez az alumíniumiparban leginkább használt zsákos porszűrő berendezései készültek el, amivel a környezeti kibocsátás

nagymértékben csökkent. Ezzel a magyarországi levegőminőségi jogszabályoknak megfelelő szinten (a BAT referencia ajánlásnál szigorúbb előírás) tudják tartani a légszennyezés emissziót.

A növekvő mennyiségű, szelektíven gyűjtött fémhulladékokban lévő szerves maradványok légszennyezést növelő hatása miatt, 2004-ben a forgódobos kemencék égőrendszere kiegészítésre került a LINDE WASTOX® tiszta oxigén adagolási technológiájával, ami után jelentősen csökkent a kemencék NO_x és CH emissziója.

2005-ben a versenyképesség és a gyártástechnológia rugalmasságának fokozása érdekében, egy új forgó billenő olvasztókemence (ALU-MONTE DT8) telepítése történt meg, amivel a Telephelyen alkalmazott alumínium hulladékfeldolgozás technológiája, európai viszonylatban is a legjobbak közé emelkedett.

Az új kemence működése összességében kevesebb hulladékot eredményez, mivel kevés salakképző (NaCl) hozzáadásával végezhető a fémhulladék újrahasznosítása. Az új kemence telepítésével egy időben újabb zsákos porleválasztó berendezés is üzembe helyezésre került, ezzel biztosítva a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést.

2011-ben komplex technológiafejlesztés került végrehajtásra az energiafelhasználás, a hulladékképződés megelőzése, illetve a környezeti biztonság érdekében. A beruházás végrehajtásával a kemencék kihasználtsága növekedett (ugyanaz a termelés kevesebb kemencével valósul meg) ezáltal a fajlagos gázfelhasználásuk jelentősen csökkent. Új változtatható teljesítményű öntőlánc üzembe helyezésével és az öntődei folyamatok megváltoztatásával (üstből történő szakaszos öntés helyett csatornarendszeren keresztül közvetlenül a hőntartó kemencéből folyamatos öntés) a keletkezett „fölözék” (habozás) mennyisége 1,5-2%-al csökkent.

Mivel ugyanaz a termelési volumen kevesebb hőntartó kemencével is megoldhatóvá vált, ezért a 8. számú kemence selejtezésre került. A kemencéhez tartozó L12 leválasztó berendezést és a hozzá tartozó pontforrást (P55) az 5-ös, 6-os, 7-es számú só alatt olvasztó kemencék tartalék porleválasztójának, illetve pontforrásának használják. Ezzel az üzem környezeti biztonságát növelték, hiszen egy-egy porleválasztó meghibásodása, illetve karbantartása alatt a technológia a tartalék leválasztóval tud üzemelni.

A BAT-nak való megfelelést szolgálja az is, hogy a hőntartó kemencék korábban végzett emissziós mérés alkalmával határérték alatti levegőterhelését tovább csökkentendő egy új zsákos porleválasztót telepítettek. Ezáltal az összes olvasztó és hőntartó kemence füstgáza tisztítva kerül a környezetbe.

A technológiafejlesztés keretében az alapanyagok bálázása is korszerűsítésre került. A bálázó gép felé tetőt építettek, így a bálázásra váró hulladékok is fedett helyen kerülnek tárolásra. Ezzel egyidejűleg a forgácsok bálázásának lehetőségét is megteremtették.

A technológia maradványainak kezelése BAT szempontból:

A BAT által előírt sós salak és másodlagos salak kezelésére, külön technológia telepítésére nincs szükség, mert az ipartelepen a SALKER Kft. technológiája újrahasznosítja. A filterporok, az elhasznált kemencebélés szintén a SALKER Kft. számára kerülnek átadásra. A fölözék és az öntés során képződő fémhabok, rövid idejű tárolás után, a technológiai folyamatba visszavezetve kerülnek újrahasznosításra.

A technológia megfelelő működtetése érdekében a Környezethasználó 2007-ben környezetirányítási rendszert vezetett be, amely alkalmas a működés, a fejlesztések, a beruházások során biztosítani a környezeti hatások figyelembe vételét.

A végzett tevékenység BAT-nak való megfelelése a környezeti elemek szempontjából:

Levegőtisztaság-védelem:

Az anyagátvétel és tárolás folyamán levegőterhelő tevékenység nem történik, a porzásra hajlamos anyagokat az üzemcsarnokon belül rakodják és tárolják. Különleges előkezelő tevékenység a technológiai feldolgozás (olvasztás) sokrétűsége miatt nem indokolt.

Az olvasztási műveletek folyamán a füstgázok tisztítása megoldott. A mérések igazolják, hogy a légszennyező anyagok a BAT szerinti értéksávokat messzemenően teljesítik. Savas gázok környezetbe kerülésének valószínűsége nagyon kicsi, mivel az „ernyős” füstgázgyűjtés miatt a gyors gázhűtés következtében a savak kicsapódnak és hozzátapadnak a füstgázban levő porokhoz, melyet a zsákos porleválasztóval, nagy hatásfokkal választanak le (por < 1.0 mg/m³). Fluoridos légszennyező anyagok az olvasztás során nem képződhetnek, mivel a technológiában a fedőső szerepét egyszerű NaCl tölti be. A hőntartó kemencék füstgáztisztítása szintén zsákos porleválasztóval megoldott. A kibocsájtott légszennyező anyagok a mérések alapján itt is teljesítik a BAT előírásait.

Megnevezés	BAT szerinti értéksáv	Technológiai kibocsátási koncentráció (mért érték) [mg/m ³]
nitrogén-oxidok	<100 mg/Nm ³	6,2
szilárd nem t. por	1-5 mg/Nm ³	<1.0
Kloridok, fluoridok és savas gázok	SO ₂ < 50-200 mg/Nm ³ Kloridok < 5 mg/Nm ³ Fluoridok < 1 mg/Nm ³	_*

* Nincs szükség sókeverékekkel történő fémkezelésre

Az alumínium úgynevezett gáztalanítása a klórgáznál környezetbarátabb nitrogén gáz bevezetésével valósul meg, ezért savas gázok a gáztalanítás folyamán sem képződnek.

Az üzemelő leválasztó berendezések megfelelő ellenőrzését, karbantartását a Környezethasználó folyamatosan végzi.

Zajvédelem:

A Telephelyen működő jelentős zajkibocsátású berendezéseket zajcsökkentő építményben helyezték el és a környező üzemépületek zajárnyékoló hatását is kihasználták. A belső anyagmozgatást az elérhető legjobb, korszerű gépekkel oldják meg. A szabadtéri tevékenységet korszerű berendezésekkel végzik, melyek műszaki állapotáról rendszeres karbantartással folyamatosan gondoskodnak, valamint szervezési intézkedésekkel a munkafolyamatok zajhatását korlátozzák. Az üzem a zajtól védendő területektől jelentős távolságban működik. A kapcsolódó szállítási forgalom az igénybevett közutak zajkibocsátását érzékszervileg észrevehető módon nem befolyásolja, így a szállításból eredő járulékos zaj zavaró hatást nem okoz.

Talaj- és vízvédelem:

A veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiépített, zárt helyen gyűjtik. Az üzem vízfelhasználása és szennyvízkibocsátása minimális, mert a technológiának

nincs vízszükséglete. Az ivóvízhálózatot és a kommunális szennyvízhálózatot a QUALITÁL Kft. a KTVF: 6837-14/2011. számú vízjogi engedélyeknek megfelelően üzemelteti.

Hulladékgazdálkodás:

Az elmúlt években megvalósított EU által támogatott K+F fejlesztésekkel az EU minőségi elvárásokat is kielégítő fémtisztítási- és öntéstechnológiát vezettek be, amely a keletkező hulladék – elsősorban a salak és fölözék – fajlagos mennyiségének csökkenését eredményezte.

A Telephelyen keletkező alumíniumhulladék teljes mennyisége helyben újrahasznosításra kerül, valamint a Környezethasználó több üzleti partnerénél keletkező gyártási alumíniumhulladék hasznosítását is elvégzi. Emellett növekvő mértékben olvasztanak újra vásárolt alumínium-öntési hulladékot is.

A hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik.

Élővilág- és tájvédelem:

Élővilág-védelmi szempontból az elérhető legjobb technikának azt a technikát tekinthetjük, amelynek alkalmazásával az élő szervezetekre hatást gyakorló környezetterhelések megelőzhetők, illetve csökkenthetők.

A Telephely a QUALITÁL Kft. gyárterületébe illeszkedik, működése a táj képén nem változtat.

A Telephelyen a környezeti biztonságot, a szennyezések megelőzését elsődlegesen a Minőség,- és Környezetirányítási eljárások, utasítások maradéktalan betartása biztosítja. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Havária terv és az Üzemi kárelhárítási terv részletesen tartalmazza a teendőket. Az alumínium ötvözetgyártó üzem eddigi üzemelése során meghibásodásból származó rendkívüli környezetszennyezés nem történt.

L/A. melléklet a KTVF: 913-12/2013. számú határozathoz

A Telephelyen üzemelő pontforrások

	Pontforrások		
	jele	megnevezése	kapcsolódó berendezések megnevezése és teljesítménye
Alumínium olvasztás fedő só alatt	P52	5.számú só alatt olvasztókemence porleválasztó kéménye	(E5) 5. számú forgódobos só alatt olvasztókemence 2.5 [tonna] (L9) 5. számú só alatt olvasztókemence porleválasztója 9180 [m ³ /h]
	P53	6. számú só alatt olvasztókemence porleválasztó kéménye	(E6) 6. számú forgódobos só alatt olvasztókemence 2.5 [tonna] (L10) 6. számú só alatt olvasztókemence porleválasztója 9180 [m ³ /h]
	P54	7. számú só alatt olvasztókemence porleválasztó kéménye	(E7) 7. számú forgódobos só alatt olvasztókemence 2.5 [tonna] (L11) 7. számú só alatt olvasztókemence porleválasztója 9180 [m ³ /h]
	P55	5., 6., 7. számú só alatt olvasztókemencék tartalék porleválasztójának kéménye	(L12) 5., 6., 7. számú só alatt olvasztókemencék tartalék porleválasztója 9180 [m ³ /h]
Alumíniumolvasztás	P10	1.számú kemence porleválasztójának kéménye	(E14) 1-es számú forgódobos billenő olvasztókemence 8 [tonna] (L15) 1. számú forgódobos billenő olvasztókemence porleválasztója 25000 [m ³ /h]
	P12	2., 3., 4. számú kemence kéménye	(E2) 2-es számú aknás kemence 16 [tonna] (E3) 3-as számú aknás kemence 10 [tonna] (E4) 4-es számú aknás kemence 6 [tonna] (L16) 2., 3., 4. számú aknás kemencék porleválasztója 43500 [m ³ /h]

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

Érvényes 2011.4. negyedévtől

A légszennyező forrás azonosító

Környezetvédelmi Területi Jel 100465128

Ügyfél neve Alu-Block Kft

Megnevezés ALUMINIUMÖTVÖZET GYÁR (HULLADÉK
ÚJRAHASZNOSÍTÓ ÜZEM)

A telephely címe 3032 Apc VASÚT U.1.

A technológia azonosítója 1 Besorolás: 38

A technológia megnevezése ALUMINIUM OLVASZTÁS FEDŐSÓ ALATT

IPPC létesítmény azonosító 0

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Forrás	Tömegáram	HÉ értelmezés
Nitrogén Oxidok (No És No2) Mint No2 (3)	P52	0.16 kg/h	Általános: anyagra
Szén-Monoxid (2)	P52	0.48 kg/h	Általános: anyagra
Szilárd Anyag (7)	P52	0.0039 kg/h	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén Oxidok (No És No2) Mint No2 (3)	P53	0.16 kg/h	Általános: anyagra
Szén-Monoxid (2)	P53	0.48 kg/h	Általános: anyagra
Szilárd Anyag (7)	P53	0.0039 kg/h	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén Oxidok (No És No2) Mint No2 (3)	P54	0.16 kg/h	Általános: anyagra
Szén-Monoxid (2)	P54	0.48 kg/h	Általános: anyagra
Szilárd Anyag (7)	P54	0.0039 kg/h	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén Oxidok (No És No2) Mint No2 (3)	P55	0.25 kg/h	Általános: anyagra
Összes Szerves Anyag C-Ként (Toc)	P55	0.01 kg/h	Eljárás specifikus alapon
(Specifikus) (980)			
Szén-Monoxid (2)	P55	0.025 kg/h	Általános: anyagra
Szilárd Anyag (7)	P55	0.029 kg/h	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P52	5.SZ. SÓ ALATT OLVASZTÓKEMENCE PORLEVÁLASZTÓ KÉMÉNYE
P53	6.SZ. SÓ ALATT OLVASZTÓKEMENCE PORLEVÁLASZTÓ KÉMÉNYE
P54	7.SZ. SÓ ALATT OLVASZTÓKEMENCE PORLEVÁLASZTÓ KÉMÉNYE
P55	5-ÖS, 6-OS, 7-ES SZ. SÓ ALATT OLVASZTÓ KEMENCÉK TARTALÉK PORLEVÁLASZTÓJÁNAK KÉMÉNYE

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	o %
Fluor Vegyületek Összesen Hf-Ként Megadva (979)	2002.1	1.5 kg/t aluminium		5
Klór (5)	2006.1	3.0 mg/m3 véggáz		5
Nitrogén-Oxidok (Mint No2)	2003.1	500.0 mg/m3		5
Szén-Monoxid	2003.1	500.0 mg/m3		5
Szilárd /Nem Toxikus/ Por (7)	2006.1	20.0 mg/m3 véggáz		5
Toc Összes Szerves Anyag C-Ként Megadva (980)	2006.1	50.0 mg/m3 véggáz		5

Verziószám: 6

A technológia azonosítója 2 Besorolás: 38
A technológia megnevezése ALUMINIUM OLVASZTÁS
IPPC létesítmény azonosító 0

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Forrás	Tömegáram	HÉ értelmezés
Nitrogén Oxidok (No És No2) Mint No2 (3)	P10	0.02 kg/h	Általános: anyagra
Szén-Monoxid (2)	P10	0.005 kg/h	Általános: anyagra
Szilárd Anyag (7)	P10	0.006 kg/h	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén Oxidok (No És No2) Mint No2 (3)	P12	0.3 kg/h	Általános: anyagra
Szén-Monoxid (2)	P12	0.2 kg/h	Általános: anyagra
Szilárd Anyag (7)	P12	0.01 kg/h	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10	1.SZ. KEMENCE PORLEVÁLASZTÓJÁNAK KÉMÉNYE
P12	2-3-4.SZ.KEMENCE KÉMÉNYE

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0 %
Fluor Vegyületek Összesen Hf-Ként Megadva (979)	2002.1	1.5 kg/t aluminium		5
Klór (5)	2006.3	3.0 mg/m3 véggáz		5
Nitrogén-Oxidok (Mint No2)	2003.1	500.0 mg/m3		5
Szén-Monoxid	2003.1	500.0 mg/m3		5
Szilárd /Nem Toxikus/ Por (7)	2006.1	20.0 mg/m3 véggáz		5
Toc Összes Szerves Anyag C-Ként Megadva (980)	2006.1	50.0 mg/m3 véggáz		5

Hasznosításra átvehető hulladékok köre

(Évente átvehető maximális mennyiségek hulladékfajtánként.)

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség tonna/év
02 01 10	Fémhulladék	50
10 03 16	Fölözékek és salakok, melyek különböznek a 10 03 15-től	13000
10 03 30	Sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, melyek különböznek a 10 03 29-től	200
10 03 99	Közelebbről nem meghatározott hulladékok	200
10 06 02	Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	50
10 10 03	Kemencesalak	4500
10 10 99	Közelebbről nem meghatározott hulladék	100
12 01 03	Nem-vas fém reszelék és esztergaforgács	4500
12 01 04	Nem-vas fém részecskék és por	100
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	1200
16 01 18	Nem-vas fémek	1200
16 02 14	Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltakból	1500
16 02 16	Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, melyek különböznek a 16 02 15-től	600
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	400
17 04 02	Alumínium	1000
17 04 11	Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	200
19 10 02	Nem-vas fém hulladék	2500
19 12 03	Nem-vas fémek	4500
20 01 40	Fémek	600

Évente átvehető összes hulladékok mennyisége: 21 070 tonna/év

H/2. melléklet a KTVF: 913-12/2013. számú határozathoz

A tevékenység során keletkező hulladékok

A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékok 2008-2011. években:

EWC kód	Megnevezés
10 03 16	főzőékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től
19 12 02	fém vas
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok 2008-2011. években:

EWC kód	Megnevezés
10 03 08*	másodlagos termelésből származó sósalak
10 03 09*	másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)
10 03 19*	füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 03 23*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradvékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól
16 06 01*	ólomakkumulátorok
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

Környezethasználó rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettségei a Felügyelőség részére

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős változásáról és az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon azonnal írásban 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
A talajvízfigyelő monitoring rendszer vizsgálati eredményeinek megküldése	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év január 31. napja
Légszennyezés Mértéke éves jelentés (LM)	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31. napja
A levegőtisztaság-védelmi mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvek	kétévente	tárgyévet követő év március 31. napja
Levegőtisztaság-védelmi változásjelentés	eseti	30 napon belül
Zaj- és rezgésvédelmi változásjelentés	eseti	30 napon belül
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (HIR)	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1. napja
Éves környezeti beszámoló A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére.	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31. napja



2014 JÚL. 1 0

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTF: 776-16/2014.

Tárgy:

Az ALU-BLOCK Kft. Apc, 064/7 hrsz.-
ú ingatlanon folytatott tevékenységre
vonatkozó egységes környezethasználati
engedély módosításaElőadók: Dencs Boglárka
dr. Schwab Ildikó
Tóthné Temesvári Anikó

Melléklet: H/1. melléklet



H A T Á R O Z A T

Az **ALU-BLOCK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3032 Apc, Vasút u. 1., Cg. 10-09-021441; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, az Apc, 064/7 hrsz.-ú ingatlanon található alumíniumöntődében, valamint minden hozzá műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött műszaki egységben folytatott, továbbá a fenti műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységekre KTVF: 913-12/2013. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban együttesen: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

Az Engedély H/1. mellékletének alábbi részét törölöm:

17 04 02	Alumínium	1000
----------	-----------	------

Az Engedély H/1. melléklete alábbival egészül ki:

17 04 02	Alumínium	4000
----------	-----------	------

A SZAKHATÓSÁGOK ELŐÍRÁSAI

Heves Megyei Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HER/058/00680-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához közegészségügyi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

Apc Község Önkormányzat Jegyzője 30-5/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához helyi környezet- és természetvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzője 219-3/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához helyi környezet- és természetvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **105 000 Ft**, melyet a Környezethasználó megfizetett.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség), **öt példányban benyújtandó fellebbezéssel** lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **52 500 Ft** amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó az Apc, 064/7 hrsz.-ú ingatlanon található alumíniumöntődében, valamint minden hozzá műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött műszaki egységben folytatott, továbbá a fenti műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységekre Engedéllyel rendelkezik.

A Környezethasználó 2013. november 20. napján érkeztetett kérelmében (a továbbiakban: Kérelem) az Engedély módosítását kérte a hasznosításra átvehető hulladékok tekintetében.

A Környezethasználó a 105 200 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyelőség KTVF: 913-18/2013. számú végzését követően megfizette (számla száma: KI-4292/2013., iktatva: KTVF: 913-19/2013. számon).

A kérelem alapján a Felügyelőség *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20/A. § (10) bekezdése szerinti, az Engedély módosítására irányuló eljárást 2013. november 21. napján megindította.

A Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése értelmében, a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a telephely helye szerinti Apc Község Jegyzője részére.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról* szóló *értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről* szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Apc Község Önkormányzat Jegyzője 2014. január 21. napján érkeztetett levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy a közhírré tétel megtörtént. Az eljárással kapcsolatban az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste - a kérelem benyújtásakor hatályos - *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat.

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
HER/058/00680-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1447 Budapest, Pf.: 541.) a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete 1. pontja alapján 2013. 12. 08.-án kelt, KTVF: 913-21/2013. számú levelében az ALU-BLOCK Kft. Apc 064/7 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenységére vonatkozó KTVF: 913-12/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásban kért Hatóságomtól szakhatósági állásfoglalást. A benyújtott kérelem szerint az ALU-BLOCK Kft. a tárgyi egységes környezethasználati engedély mellékletében szereplő, hasznosításra összesen átvehető 21.070 t/év különböző EWC kódú hulladékmennyiséget nem kívánja átlépni. A megadott kvótán belül az EWC 17 04 02 alumínium hulladék mennyiségét kívánja 1000 t/évről 4000 t/évre emelni.

Az egységes környezethasználati engedély 2013. évi környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában kikötéseimet már megtettem, azokat fenntartom. A jelen módosításnak közegészségügyi szempontú akadálya nincs, ezért szakhatósági hozzájárulásomat további kikötések nélkül megadtam. (...)

A szakhatósági állásfoglalás alapjául a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése, valamint 72. § (1) bekezdése szolgálnak. (...)”

Apc Község Önkormányzat Jegyzője 30-5/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást 2013. november 21. napján megindította. Apc községnek nincs olyan helyi rendelete, amely az országos hatályú jogszabályoknál szigorúbb szabályokat állapít meg a helyi környezet és természetvédelemre kiterjedően.

A tevékenység helyi természetvédelmi szabályokba nem ütközik.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete állapítja meg.

Döntésemet a fent hivatkozott jogszabály és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és 44. § (1)-(2)., valamint (6) bekezdése alapján hoztam meg. (...)”

Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzője a Felügyelőség KTF: 776-10/2014. számú szakhatósági egyeztetésére adott 219-3/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalást kért az ALU-BLOCK Kft., Apc, 064/7 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenységére vonatkozó KTVF: 913-12/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása ügyében. A helyi környezet- és természetvédelemre kijelölt szakhatóság az érintett önkormányzat jegyzője. Hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak alapján adtam meg. Hatáskörömet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és a 5. számú melléklet 7. szabályozza.

Illetékességemet a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §-a szabályozza.”

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

*

A Felügyelőség a fentiek alapján megállapította, hogy az engedély módosításának akadálya nincs, ezért a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) és (12) bekezdései alapján, figyelemmel a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdéseiben foglaltakra a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedély módosításáról szóló **határozatot, mint hirdetményt** a Felügyelőség a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel a Ket. 80. § (4) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján, valamint a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (11) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett **Apc Község Önkormányzat Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A jegyző a határozat közzétételét követően tájékoztatják a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM] 1. melléklet III./2. és III./10.3. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát megküldi az illetékes Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Jelen határozatot a Felügyelőség a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Budapest, 2014. július



Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Pintér Eszter s. k.
igazgató

H/1. melléklet a KTF: 776-16/2014. számú határozathoz

Hasznosításra átvehető hulladékok köre

(Évente átvehető maximális mennyiségek hulladékfajtánként.)

EWK kódszám	Megnevezés	Mennyiség tonna/év
02 01 10	Fémhulladék	50
10 03 16	Fölözékek és salakok, melyek különböznek a 10 03 15-től	13000
10 03 30	Sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, melyek különböznek a 10 03 29-től	200
10 03 99	Közelebbről nem meghatározott hulladékok	200
10 06 02	Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	50
10 10 03	Kemencesalak	4500
10 10 99	Közelebbről nem meghatározott hulladék	100
12 01 03	Nem-vas fém reszelék és esztergaforgács	4500
12 01 04	Nem-vas fém részecskék és por	100
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	1200
16 01 18	Nem-vas fémek	1200
16 02 14	Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltakból	1500
16 02 16	Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, melyek különböznek a 16 02 15-től	600
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	400
17 04 02	Alumínium	4000
17 04 11	Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	200
19 10 02	Nem-vas fém hulladék	2500
19 12 03	Nem-vas fémek	4500
20 01 40	Fémek	600

Évente átvehető összes hulladékok mennyisége: 21 070 tonna/év



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTF: 776-37/2014.

Tárgy:

Az ALU-BLOCK Kft. Apc, 064/7 hrsz.-
ú ingatlanon folytatott tevékenységére
vonatkozó egységes környezethasználati
engedély módosítása

2014 NOV. 25

Előadók: Dencs Boglárka
dr. Schwab Ildikó
Józsa Judit

Melléklet: H/1. melléklet



HATÁROZAT

Az **ALU-BLOCK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3032 Apc, Vasút u. 1., Cg. 10-09-021441; Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 218 338, a továbbiakban: Környezethasználó) részére, az Apc, 064/7 hrsz.-ú ingatlanon található alumíniumöntődében, valamint minden hozzá műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött műszaki egységben folytatott, továbbá a fenti műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységekre KTF: 776-16/2014. számon módosított, KTVF: 913-12/2013. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban együttesen: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

Az Engedély „**III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI**” című fejezet „**6. Hulladékgazdálkodási előírások**” című része az alábbiakkal egészül ki:

- 6.13. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni, továbbá be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária tervében foglaltakat.
- 6.14. A tevékenység végzése során Környezethasználónak a tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig rendelkeznie kell környezeti káreseményre is kiterjedő, érvényes felelősségbiztosítással.
- 6.15. A hasznosítási tevékenységen átesett nem veszélyes hulladékok esetében Környezethasználónak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie.

Az Engedély H/1. mellékletének alábbi részét törlöm:

12 01 04	Nem- vas fém részecskék és por	100
----------	--------------------------------	-----

Az Engedély H/1. melléklete alábbival egészül ki:

12 01 04	Nem- vas fém részecskék és por	600
----------	--------------------------------	-----

A SZAKHATÓSÁGOK ELŐÍRÁSAI

A **Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** HER/058/01087-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához közegészségügyi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

A **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság** FKI-VH: 5447-3/2014 számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához előírás nélkül hozzájárult.

Apc **Község Önkormányzat Jegyzője** 1527-4/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához helyi környezet- és természetvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

Zagyvaszántó **Község Önkormányzat Jegyzője** 21-8/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához helyi környezet- és természetvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **105 200 Ft**, melyet a Környezethasználó megfizetett.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (a továbbiakban: Felügyelőség), **hat példányban benyújtandó fellebbezéssel** lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **52 500 Ft**, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó az Apc, 064/7 hrsz.-ú ingatlanon található alumíniumöntődében, valamint minden hozzá műszakilag kapcsolódó, helyhez kötött műszaki egységben folytatott, továbbá a fenti műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységekre Engedéllyel rendelkezik.

A Környezethasználó 2014. július 2. napján érkeztetett kérelmében (a továbbiakban: Kérelem) az Engedély módosítását kérte a hasznosításra átvehető hulladékok tekintetében.

A Környezethasználó a 105 200 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyelőség KTVF: 776-17/2014. számú felszólítását követően megfizette (számla száma: H1KVI4-01706, iktatva: KTF: 776-20/2014. számon).

A Kérelem alapján a Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20/A. § (10) bekezdése szerinti, az Engedély módosítására irányuló eljárást 2014. július 3. napján megindította.

A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése értelmében, a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a telephely helye szerinti Apc Község Önkormányzat Jegyzője, valamint Zagyvaszántó Önkormányzat Jegyzője részére.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Apc Község Önkormányzat Jegyzője 2014. augusztus 22. napján érkeztetett levelében, Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzője 2014. augusztus 18. napján érkeztetett levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy a közhírré tétel megtörtént. Az eljárással kapcsolatban az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfelet értesítette.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat.

Heves Megyei Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
HER/058/01087-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (1447 Budapest, Pf.: 541.) a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és 5. számú melléklete 4. pontja alapján 2014. 07. 24.-én kelt, KTVF: 776-19/2014. számú megkeresésében az ALU-BLOCK Kft. Apc 064/7 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenységére vonatkozó KTVF: 913-12/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásban kért Hatóságomtól szakhatósági állásfoglalást.

A benyújtott kérelem szerint az ALU-BLOCK Kft. a tárgyi egységes környezethasználati engedély H/1. mellékletében szereplő, hasznosításra összesen átvehető 21.070 t/év különböző EWC kódú hulladékmennyiséget nem kívánja átlépni. A megadott kvótán belül az EWC 12 01 04 nem-vas fém részecskék és por mennyiségét szándékozik 100 t/évről 600 t/évre emelni. Az egységes környezethasználati engedély 2013 évi környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában kikötéseimet az X-R-058/00007-212013. számú szakhatósági állásfoglalásomban már megtettem, azokat fenntartom. A jelen módosításnak közegészségügyi szempontú

Az ügyintézési határidő leteltének a napja: 2014. 08. 14.

A szakhatósági állásfoglalás alapjául a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése, valamint 72. § (1) bekezdése szolgálnak. (...)

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság FKI-VH: 5447-3/2014 számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság szakhatósági megkeresésére a 2014. július 30. napján megküldött dokumentáció érdemi vizsgálatát követően kiadásra került a KDVVH: 5447-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalás.

Kérelmező hatóság 2014. szeptember 30. napján ismételt megkereste az FKI-VH-t, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet hatályba lépésének okán.

A telephely vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése a QUALITAL Kft. (3032 Apc, Vasút u. 1.) által a KTVF: 6837-14/2011. számon (vízkönyvi szám: 8.3/3/65., 8.3/b/217.) kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő hálózattal biztosított. A telephelyen 3 db monitoring kút üzemel a KTVF: 8611-5/2010. (vízkönyvi szám: 8.3/b/245.) kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Apc település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny területet érint.

A Hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki. (...)

Tájékoztatom, hogy az FKI-VH a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.

Az FKI-VH feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Apc Község Önkormányzat Jegyzője a Felügyelőség KTF: 776-32/2014. számú egyeztetését követően adott 1527-4/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az ALU-BLOCK Kft. 3032. Apc, Vasút út 1. szám alatt található az Apc 064/7 hrsz-ú ingatlanon végzett tevékenységekre vonatkozó KTVF 913-12/2013. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló kérelmét a Közép-Duna-völgyi

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez benyújtottak alapján engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. /XII. 25./ Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást 2014. július 3-án megindította. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste hatóságomat - szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. /XII. 17./ Korm. rendelet 33. § /1/ bekezdése és 5. számú mellékletének 7. pontjában foglaltakra tekintettel.

Apc községnek nincs olyan helyi rendelete, amely az országos hatályú jogszabályoknál szigorúbb szabályokat állapít meg a helyi környezet és természetvédelemre kiterjedően. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. /XII. 23./ Korm. rendelet 33. § /1/ bekezdése és 5. számú melléklete állapítja meg.

Döntésemet a fent hivatkozott jogszabály és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és 44. § /1/-/2/, valamint /6/ bekezdése alapján hoztam meg. (...)

Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzője a Felügyelőség KTF: 776-31/2014. számú ismételt megkeresését követően adott 21-8/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalást kért az ALU-BLOCK Kft., Apc, 064/7 hrsz-ú ingatlanon végzett tevékenységére vonatkozó KTVF: 913-12/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása ügyében. A helyi környezet- és természetvédelemre kijelölt szakhatóság az érintett önkormányzat jegyzője. Hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak alapján adtam meg. Hatáskörömet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és a 5. számú melléklet 7. szabályozza.

Illetékességemet a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §-a szabályozza.”

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

*

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2013. szeptember 4. napjától hatályos, ami hatályon kívül helyezte a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletet, ennek értelmében az egyes hulladék típusok azonosító kóddal rendelkeznek.

*

A Felügyelőség a fentiek alapján megállapította, hogy az engedély módosításának akadálya nincs, ezért 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (10) és (12) bekezdései alapján, figyelemmel a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdéseiben foglaltakra a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedély módosításáról szóló **határozatot, mint hirdetményt** a Felügyelőség a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel a Ket. 80. § (4) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján, valamint a központi

Korm. rendelet 24. § (11) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett **Apc Község Önkormányzat Jegyzője, valamint Zagyvaszántó Község Önkormányzat Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A jegyzők a határozat közzétételét követően tájékoztatják a **Felügyelőséget** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM] 1. melléklet III./2. és III./10.3. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát megküldi az illetékes Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Jelen határozatot a Felügyelőség *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2014. november 19.



Pintér Eszter s. k.
igazgató

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

H/1. melléklet a KTF: 776-37/2014. számú határozathoz**Hasznosításra átvehető hulladékok köre**

(Évente átvehető maximális mennyiségek hulladékfajtánként.)

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség tonna/év
02 01 10	Fémhulladék	50
10 03 16	Fölözékek és salakok, melyek különböznek a 10 03 15-től	13000
10 03 30	Sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, melyek különböznek a 10 03 29-től	200
10 03 99	Közelebbről nem meghatározott hulladékok	200
10 06 02	Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	50
10 10 03	Kemencesalak	4500
10 10 99	Közelebbről nem meghatározott hulladék	100
12 01 03	Nem-vas fém reszelék és esztergaforgács	4500
12 01 04	Nem-vas fém részecskék és por	600
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	1200
16 01 18	Nem-vas fémek	1200
16 02 14	Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltakból	1500
16 02 16	Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, melyek különböznek a 16 02 15-től	600
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	400
17 04 02	Alumínium	4000
17 04 11	Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	200
19 10 02	Nem-vas fém hulladék	2500
19 12 03	Nem-vas fémek	4500
20 01 40	Fémek	600

Évente átvehető összes hulladékok mennyisége: 21 070 tonna/év

